



Novastop Oil Blue

Additieven

DICHT OLIELEKKEN VAN VERSNELLINGSBAKKEN

- ✓ Stopt en voorkomt het uitdrogen of hard worden van alle kunststofkeerringen en pakkingen.
- ✓ Maakt rubbers zacht en soepel en terug bruikbaar.
- ✓ Kan zowel preventief als curatief gebruikt worden.
- ✓ Is compatibel met alle olietypes.
- ✓ Vrij van chlorides en solventen.
- ✓ Bevat geen olieverdikkers.
- ✓ Uiterst geschikt voor hydraulische systemen, hydropneumatische veersystemen, versnellingsbakken, enz.
- ✓ Perfect resultaat, zelfs bij dikke differentieel olie.
- ✓ Voorkomt dure reparaties of vervangingen.
- ✓ Eén behandeling volstaat.
- ✓ Veilig in gebruik.

Technische Eigenschappen

- Samenstelling: olieachtig mengsel van geselecteerde rubberweekmakers.
- Uitzicht: vloeistof.
- Geur: een weinig geurend naar olie.
- Densiteit: ca 1.15 +/-0.1 kg/dm³.
- Oplosbaarheid: vermengbaar met alle oliën, oplosbaar in solventen en onoplosbaar in water.
- Vlampunt: 235°C.
- Verbruik: 35 ml/l olie.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novastop Oil Blue - fles 250ml

742203000

Product [NOB]

Karakteristieken

Novastop Oil Blue voorkomt dure demontage en montagekosten voor vervanging van lekkende dichtingen. Novastop Oil Blue conditioneert dichtingen, beschermt ze tegen uitdroging, hard worden, krimpen en kristalvormig. Novastop Oil Blue impregneert de lekkende dichting, maakt ze weer elastisch, laat ze gecontroleerd opzwellen en sluit olie lekkage voor lange tijd uit. Novastop Oil Blue als curatieve behandeling hoeft niet herhaald te worden. Eens zijn werk gedaan, zijn de afdichtingen in nieuwe conditie. Novastop Oil Blue als preventieve behandeling is aanbevolen bij motoren en installaties vanaf 3 jaar oud.

Toepassingen

Voor dichting en conditionering van keerringen en pakkingen van differentiële, automatische en handgeschakelde versnellingsbakken, hydraulische systemen van heftrucks en kranen, hydropneumatische veersystemen. Voorkomt fluiten en piepen van

stuurbevestigingen,... Ook geschikt voor ATF-, hydraulische en minerale oliën.

Gebruik

Voeg 35 ml toe per liter verse olie.

Doe dit na oliewissel om Novastop Oil beter en langer te kunnen laten functioneren.

Het voertuig regelmatig gebruiken om de motor op temperatuur te laten komen, de olie te laten circuleren en zo de werking te bevorderen.