

Novaleak Foam

Oppervlaktebescherming en -
behandeling



DETECTOR VOOR LUCHT- EN GASLEKKEN

- ✓ Lange standtijd.
- ✓ Zonder drijfgas, niet brandbaar, niet corrosief en veilig op alle oppervlakken.
- ✓ Kleurloos en geurloos.

Technische Eigenschappen

- Basis: zeepoplossing.
- Vorm: vloeistof.
- Kleur: kleurloos.
- Verwijderbaar met: warm water - aceton - methanol.
- Corrosief: niet bijtend noch giftig.
- pH: +/- 9.
- Gebruikstemperatuur: van +10°C tot +35°C.
- Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.
- Met DVGW certificaat voor het opsporen van gaslekken.

Verpakking

Novaleak Foam - aerosol 300ml

750131000

Product [NLF]

Karakteristieken

Novaleak Foam spoort alle vormen van lucht- en gaslekken op in een paar seconden. Novaleak Foam heeft een goede hechting op slangen en buizen. Dankzij zijn vormgeving is Novaleak Foam handig in kleine ruimtes. Novaleak Foam is een betrouwbare en veilige lekdetector. Novaleak Foam is niet bijtend noch giftig en laat geen vervuiling achter. Bevat stikstof als drijfgas.

Toepassingen

Voor controle en na reparatie van gasinstallaties, luchtdrukleidingen, bandenlekkage, drukvatsslangen, remsystemen op luchtdruk, na laswerk,

Gebruik

- Bus goed schudden.
 - Het te controleren oppervlak inspuiten.
 - Belvorming wijst op lek.
- Na gebruik op kunststof en koper spoelen met water.