



# Novapush

RACCORD RAPIDE POUR TUYAUX SYNTHÉTIQUES

- ✓ Connexion et déconnexion rapide et facile.
- ✓ Pas besoin d'outillage.
- ✓ Pour les conduites en polyamide et en nylon.

## Caractéristiques techniques

- Composition: coquille en polymère H.R., anneau en acier inoxydable, anneau d'étanchéité en Perburan (Nitrile).
- Médium permis: air comprimé.
- Pression de travail: max. 20 bar.
- Résistance aux températures: de -20°C jusqu'à +80°C.

## Emballage

Novapush R - 9mm	391090000
Novapush R - 10mm	391100000
Novapush R - 11mm	391110000
Novapush R - 14mm	391140000
Novapush H - 4mm	392040000
Novapush H - 6mm	392060000
Novapush H - 8mm	392080000
Novapush H - 10mm	392100000
Novapush H - 12mm	392120000
Novapush H - 14mm	392140000
Novapush T - 4mm	393040000
Novapush T - 6mm	393060000
Novapush T - 8mm	393080000
Novapush T - 12mm	393120000
Novapush T - 14mm	393140000

## Produit [PUS]

### Caractéristiques

Novapush permet une connexion et déconnexion rapide et facile sans outillage, donc excellent pour le dépannage des dégâts imprévus. Novapush convient aussi bien les conduites en polyamide que celles en nylon et est complètement étanche grâce au joint annulaire incorporé.

## Emploi

---

- Couper le tuyau droit. Pour une coupe droite parfaite utiliser le Coupe Tuyau Novatio (pour les tuyaus de 4 jusqu'à 12 mm).
- Enfoncer le tuyau solidement dans la connexion.
- Le raccordement étanche est réalisé.