



Poxy Quartz

REPLISSANT POUR MORTIER ÉPOXY

✓ Pour faire des mortiers époxy, en combinaison de Poxycon.

Outils

Caractéristiques techniques

- Composition : quartz lavé et séché au feu.
- Couleur: gris-blanc.
- Densité: 2,65.
- Grain: $\pm 02 - 20$ mm.
- Conservation : stocké au sec conservation illimitée.

Emballage

Poxy Quartz - 0,2-2,0mm - seau 20kg

637319000

Produit [PQZ]

Caractéristiques

Emploi

Mortier Poxycon étanche

D'abord appliquer une couche de fond Poxycon. Ensuite ajouter du Poxy Quartz au Poxycon bien mélangé dans le seau. Rapport de mélange en poids : 1 part de Poxycon pour 5 parts de Poxy Quartz. Appliquer de suite. Consommation par mm d'épaisseur sur 1 m² : ca. 0,4 kg Poxycon et 2,0 kg Poxy Quartz.

Mortier Poxycon à pores ouverts

D'abord appliquer une couche de fond Poxycon. Ensuite ajouter du Poxy Quartz au Poxycon bien mélangé dans le seau. Rapport de mélange en poids : 1 part de Poxycon pour 10 parts de Poxy Quartz. Appliquer de suite. Consommation par mm d'épaisseur sur 1 m² : ca. 0,2 kg Poxycon et 2,0 kg Poxy Quartz.