

Woodfiller



FILLER PULVERISABLE POUR BOIS

- ✓ Haut pouvoir remplissant.
- ✓ Application mouillé/mouillé possible.
- ✓ Pour éliminer pores, veines et irrégularités.

Caractéristiques techniques

- Couleur: jaune - beige.
- Odeur: caractéristique.
- Pression de vapeur à 20°C: 3500 hpa.
- Densité à 20°C: 0,885 g/cm³.
- Solubilité dans l'eau: pas.
- Miscibilité à l'eau: très légèrement.
- Solvants organiques: 74,9%. EU-VOC: 662,8 g/l. EU-VOC en %: 74,89%.
- Contenance en parties solides: 18,8%.
- Pouvoir remplissant: +/- 50 micron.
- Conservation: 120 mois, au sec, au frais et à l'abri du gel.
- Consignes de sécurité: veuillez consulter la fiche de sécurité.

Emballage

Woodfiller - aérosol 400ml

120935000

Produit [WFI]

Caractéristiques

- Woodfiller est un filler de finition pulvérisable avec un pouvoir couvrant très élevé pour éliminer des petites inégalités.
- Bonne adhérence sur le bois poncé.
- Woodfiller est aussi idéale pour la finition locale.
- L'aérosol s'utilise comme un pistolet de peinture grâce aux réglages sur le nozzle (tête): réglage de la largeur du jet et réglage du débit.

Emploi

- Après libération de la bille bien secouer pendant deux minutes et tester sur une surface d'essai.
- Appliquer sur du bois propre, sec et poncé.
- Après l'emploi purger la valve en tenant l'aérosol à l'envers.

Laisser la première couche évaporer pendant 15 à 20 minutes (à 20°C) avant d'appliquer une seconde couche. Mastiquer doit être fait, si nécessaire, au préalable, Woodfiller est un filler de finition en aérosol. Des espèces de bois difficiles et huileuses d'abord et traiter avec Seal&Bond Woodprimer.