



Novastop Oil

VOORKOMT EN DICTH OLIELEKKEN

- ✓ Compatibel met alle olietypes.
- ✓ Stopt en voorkomt het uitdrogen of hard worden van alle afdichtingen.
- ✓ Maakt rubbers zacht en soepel in één behandeling.
- ✓ Veilig in gebruik, vrij van chlorides, solventen of olieverdikkers.

Technische Eigenschappen

- Voorkomen: vloeibaar.
- Kleur: amber.
- Relatieve dichtheid: 1,03.
- Dosering: 1%.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Novastop Oil - fles 250ml

742303000

Product [NOL]

Karakteristieken

Novastop Oil is een universeel synthetisch additief voor motor- en versnellingsbakolie, ATF, stuurbevestigingsvloeistof en hydraulische oliën. Afdichtingen zwellen tot de originele grootte en worden flexibel, waardoor olie lekken stoppen en dure herstellingen voorkomen worden, het olie verbruik verlaagt, de motorprestaties verbeteren door de motorcompressie te optimaliseren, de uitstoot van blauwe uitlaatgassen voorkomen wordt of vermindert en de levensduur van de motor of installatie verlengt. Novastop Oil bevat geen schadelijke oplosmiddelen of vaste stoffen, verstopt geen filters en is onschadelijk voor katalysatoren.

Toepassingen

Voor klepsteelafdichtingen, krukasafdichtingen, oliefilter O-ringen en carterafdichtingen en alle andere afdichtingen op basis van kunststof of rubber.

Gebruik

- Voeg 10 ml toe per liter verse olie.
- Doe dit na oliewissel om Novastop Oil beter en langer te kunnen laten functioneren.
- Het voertuig regelmatig gebruiken om de motor op temperatuur te laten komen, de olie te laten circuleren en zo de werking te bevorderen.