

Primer 903

LIJMPRIMER VOOR KUNSTSTOF EN KUNSTSTOFGEVULDE COATINGS



- ✓ Ideale hechtprimer bij een 2-component verlijming op niet-vezelgevulde kunststoffen.
- ✓ De superieure hechtingsprimer voor alle MS voeg- en lijmkiten.
- ✓ Zorgt voor perfecte hechting op allerhande poedercoatings.
- ✓ Vermijdt vochtinsijpeling tussen voegkit en ramen of deuren.
- ✓ Aanbrengen, laten verdampen, lijmen, klaar.

Technische Eigenschappen

- Voorkomen (bij 20°C): aerosol.
- Geur: oplosmiddel.
- Vlampunt/ontvlambaarheid: -60 °C (drijfgas).
- Explosiegrenzen (ontploffingsgevaar): 1.4 - 32 vol % (drijfgas).
- Dampspanning (bij 20°C): 4000 hPa.
- Relatieve dichtheid (bij 20°C): 0.73.
- Oplosbaarheid in water: niet oplosbaar.
- Oplosbaar in: ethanol, ether.
- Relatieve dampdichtheid: > 2.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Verpakking

Primer 903 - aerosol 150ml

590913700

Product

Karakteristieken

- Is ontwikkeld voor gebruik bij reparatie en verlijming van alle niet vezelgevulde kunststoffen met 2-component polyurethaansystemen.
- Kan gebruikt worden bij kunststoffen onderdelen waar het soortelijk gewicht lichter is dan water.
- Nooit gebruiken op metalen of vezelgevulde kunststoffen.

Toepassingen

- herstellen van harde en flexibele kunststoffen zoals: koplampen, bumpers, sierlijsten, kunststofpanelen, ...
- kan gebruikt worden in combinatie met volgende producten:
 - Nova Power Grip
 - Megaplast PU
 - Megaplast MM
 - High Tech Tape
 - High Tech Tape Transparant
 - ...

Gebruik

- Zuinig en gelijkmatig verstuiven.
- Laten drogen.