



# Lubricant H1

VOEDINGSGEKEURD SMEERMIDDEL

- ✓ Helder, geurloos en niet vlekken.
- ✓ Hoge viscositeit, niet klevend en antistatisch.
- ✓ Temperatuur- en waterbestendig.
- ✓ Bevat geen silicone!



## Technische Eigenschappen

- NSF registratienummer: Category H1, overeenkomstig met: FDA, Title 21, Section 178.3570.
- Vrij van: lood, dierenvet en synthetische oliën.
- Basis: soja olie.
- Geur: typisch.
- Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +110°C.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Lubricant H1 - aerosol 400ml

214601000

## Product [LB1]

### Karakteristieken

Lubricant H1 biedt een optimale smering, ook bij hoge belasting, is eenvoudig aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen en kan in een groot temperatuurbereik ingezet worden, zonder verandering van viscositeit. Lubricant H1 beschermt eveneens tegen corrosie door het vormen van een dunne filmlaag, terwijl het toch diep doordringt in de te smeren objecten. Zeer doeltreffend bij periodieke en ontoegankelijke smeerpunten, ook voor heavy duty, binnen en buiten.

### Toepassingen

Voor voedingsbedrijven.

Voor pakkingen, verpakkingen, afdichtingen, O-ringen, lagers, open mechanismen, kabels, geleiders, koppelingen, glijstangen, scharnieren, slotmechanismen, ...

Voor installaties die zware condities moeten weerstaan bij extreme omstandigheden, contact met zuren, alkaliën, warm en koud water, stoom en hoge drukbelasting.

## Gebruik

- Goed schudden voor gebruik.
- Smitbus rechtop houden en spuiten vanop 25 tot 30 cm.