

Nova PTFE Dry

DROOGSMERING OP PTFE-BASIS

- Niet klevende, zuiverblijvende smering met lange standtijd.
- Weerstaat temperaturen van -50°C tot +250°C.
- Vermindert wrijvingsweerstand dus ook slijtage en geluid.
- Voorkomt vastlopen.

Technische Eigenschappen

- Basis: polytetrafluorethyleen.
- VOS-gehalte: ± 99%.
- Kleur: transparant wit.
- Uiterlijk: wit poeder.
- Dampdruk bij +20°C: 3 tot 4 bar.
- Deeltjes grootte: 5 µm.
- Temperatuurbestendigheid: van -50°C tot +250°C.
- Droogtijd: ± 5 minuten.
- Ideale verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C.
- Houdbaarheid: 120 maanden, droog, koel en vorstvrij.

Verpakking

Nova PTFE Dry - aerosol 400ml	201051000

Product [NPY]

Karakteristieken

- Droog smeermiddel met een heel lange standtijd ontwikkeld voor toepassingen op lichtbelaste mechanische onderdelen waar geen vet of olie mag achterblijven. Vlekt niet en blijft zuiver.
- Vormt na enkele minuten een goed hechtende film met een lage wrijvingscoëficient die slijtage, storend geluid en vastlopen voorkomt van traag bewegende delen.
- Weer- en temperatuursbestendig van -50°C tot +250°C.

Toepassingen

- Geleiders van machines.
- Bewegende delen in automatisatie.
- Geschikt voor het lossen uit matrijzen, spuit- en gietvormen.
- Uitsluitend voor gebruik op industriële locaties.

Gebruik

- Voor gebruik de spuitbus schudden.
- Een dunne laag Nova PTFE Dry vernevelen op zuivere ondergrond.

Na enkele minuten is de PTFE-film gevormd.

Novatech International NV stelt alle informatie nauwkeurig samen, maar geeft geen garanties over de aard, de inhoud en/of het gebruik ervan. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie. Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De gepubliceerde gegevens mogen niet worden gekopieerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Novatech International NV.