

# Tire Sealant



VLOEIBAAR RUBBER VOOR DICHTING VAN LEKKEN TUSSEN BAND EN VELG

- ✓ Dicht lekken aan beschadigde of geoxideerde velgen.
- ✓ Hecht op de band en niet op de velg.
- ✓ Past zich aan iedere vorm aan en sluit onmiddellijk af.

## Technische Eigenschappen

- Basis: rubber.
- Vorm: vloeistof.
- Geur: solvent.
- Kleur: zwart.
- Kookpunt: + 98°C.
- Vlampunt: -4°C.
- Relatieve dampdichtheid: > 1.
- Dampdruk bij +20°C: 53 hPa.
- Relatieve dichtheid: 0.84.
- Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## Verpakking

Tire Sealant - bus 0.95L

711000000

## Product [TRS]

### Karakteristieken

Tire Sealant is een zwarte dichtingsstof op rubberbasis, speciaal ontwikkeld voor het oplossen van vele dichtingsproblemen. Tire Sealant is de ideale oplossing voor hardnekkige lekkages tussen tubeless banden en velgen; zowel bij personenwagens, autobussen, vrachtwagens, moto's, ... . Tire Sealant kleeft aan de band en niet aan de velg, dus demontage blijft gemakkelijk.

## Gebruik

- Reinig de hiel van de band en de velg met een propere doek, bevochtigd met Novatio Safety Clean.
- Breng een laagje Tire Sealant aan op de hiel van de band. Gebruik hiervoor de borstel, bevestigd in het deksel. Bij grotere beschadigingen zondig een tweede laag aanbrengen.
- Na +/- 5 minuten droogtijd de band monteren, op spanning pompen en controleren op lekken.

