



Silicon 100 Ramen en Deuren

FIJNE SILICONENSPRAY

- ✓ Droogsmering van sloten, scharnieren en schuifgeleiders.
- ✓ Waterafstotende bescherming.
- ✓ Vlekkeloze voeding van poreuze materialen.

Technische Eigenschappen

- Fysische toestand: spuitbus.
- Kleur: kleurloze olie.
- Geur: paraffine-geur.
- Basis: siliconenolie.
- Drukweerstand: 1400 kg/cm².
- Temperatuurbestendigheid: permanent -70°C tot 250°C, pieken tot 280°C, enkel voor droogsmering.
- Oplosbaarheid: onoplosbaar in water, oplosbaar in alifatische koolwaterstoffen.
- Houdbaarheid: 36 maanden, droog, koel en vorstvrij.
- Voor specifieke technische informatie per verpakking gelieve de SDS, veiligheidsfiche, te raadplegen.

Verpakking

Silicon 100 Ramen en Deuren - aerosol 400ml 201001116

Product [SIL R&D]

Karakteristieken

Vormt een uiterst dunne, heldere, duurzame, reukloze, niet-ontvlambare, propere en stabiele film op alle ondergronden. Optimale werking bij temperaturen van -70°C tot +280°C en drukbestendig tot 1400kg/cm². De droogsmering die beschermt tegen water en vocht. Voorkomt roest en corrosie.

Gebruik

- Aanbrengen vanop 30 cm op zuivere ondergrond.
- Verwijderbaar met Safety Clean.